

ACEITE MTR URBANO MINERAL 20W-50



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Lubricante mineral para motores de 4 tiempos, de mediana y baja cilindrada y motores con embrague bañado en aceite. Ideal para recorridos exigentes, en la ciudad.

BENEFICIOS

- Protección prolongada, reduciendo desgaste del motor y formación de depósitos.
- Alta eficiencia de rendimiento y ahorro de combustible.
- Adecuada fricción en sistema de embrague húmedo, bañado en aceite y prevención del desgaste.
- Propiedades que permiten alto grado de limpieza en todos elementos del motor y prolongan su vida útil.

APLICACIONES

Formula utilizada en motores que requieren estándares de calidad y rendimiento para lubricantes, según la clasificación API SL y la certificación JASO MA2

RECOMENDACIONES

Consultar el manual del propietario y comprobar el grado de viscosidad recomendado, así como especificaciones técnicas para su motocicleta.

PROPIEDADES

INDICADORES	MÉTODO	RANGO
Grado de viscosidad	SAE J300	20W-50
Viscosidad cinemática a 100°C mm ² /s	ASTM D445	16.5 - 21.7
Índice de viscosidad	ASTM D2270	125
Contenido de metales Ca, Mg, Zn, %m	ASTM D4951	0.250
Alcalinidad total (TBN) mg KOH/g	ASTM D2896	4.5
Grado de erosión de la placa de cobre	ASTM D130-04E1	1A

Estas propiedades son valores típicos, obtenidos bajo la tolerancia normal de producción y no son una especificación. La información aquí contenida está sujeta a cambios sin previo aviso, con el objetivo de mejoras continuas en sus beneficios.